



PRODUKTFAKTA

MÅTT

Djup	1000 mm
Bredd	<1800 mm = 17.52 mm lamell <2300 mm = 21.52 mm lamell
	>2300 mm = Fler stag

GLAS

Värmeförstärkt, härdad lamell 17,52 mm
Värmeförstärkt, härdad lamell 21.52 mm

Möjligt att komplettera med färgad folie mellan glaset..

VÄGGFÄSTEN

Runda
Fyrkantiga

Skärmtak

Minimalistisk design med rostfria detaljer.

Skärmtak i glas och med rostfria (316) beslag med rund eller rektangulär monteringsplatta.

Taket smälter väl in i omgivningen och monteras enkelt på husfasaden. Upphängningssystemet är anpassat för att ge en bra lutning med god avrinningsförmåga.

Övrig info:

- Maximal takvinkel 10 grader, takvinkel justeras med hjälp av staget.
- Avstånd mellan övre och undre väggbeslag cc 715 mm.

Du hittar mer detaljerad information om våra skärmtak på nedanstående sidor och via vårt säljteam.

gsab.se
invitrea.com/exterior

08-546 117 00
order@gsab.se



SKÄRMTAK

ARTIKLAR

1. Skärmtak Fäste Vagg-Stag, Rund
Art.nr. 1429002

2. Skärmtak Fäste Vagg-Stag
Art.nr. 1429012

3. Skärmtak Fäste Vagg-Glas, Rund
Art.nr. 1429001

4. Skärmtak Fäste Vagg-Glas, Rektangulär
Art.nr. 1429011

5. Skärmtak Fäste Glas-Stag
Art.nr. 1429003

6. Skärmtak Stag 940
Art.nr. 1429004



1. Runt väggbeslag, anslutning av stag



2. Rektangulärt väggbeslag, anslutning av stag



3. Rektangulärt väggbeslag, anslutning av glas



4. Runt väggbeslag, anslutning av glas



5. Glasbeslag, anslutning av stag



6. Stag, diameter 12 mm